



LIBERTAD

CCT SWITCH - IP44 Front - UGR<19



LIBERTAD 6



Ø81

79

LIBERTAD 9



Ø103

91

LIBERTAD 12



Ø140

102

LIBERTAD 6

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	⌚	Kg
○ 1.1130.7118	6	2K7-3K2-4K	478-545-537	60°	220-240	81x79	Ø68x90	0,11
● 1.1130.7218	6	2K7-3K2-4K	424-483-470	60°	220-240	81x79	Ø68x90	0,11

LIBERTAD 9

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	⌚	Kg
○ 1.1131.7118	9	2K7-3K2-4K	737-832-820	60°	220-240	103x91	Ø90x100	0,16
● 1.1131.7218	9	2K7-3K2-4K	627-711-695	60°	220-240	103x91	Ø90x100	0,16

LIBERTAD 12

	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	⌚	Kg
○ 1.1132.7118	12	2K7-3K2-4K	984-1140-1092	60°	220-240	140x102	Ø120x110	0,24
● 1.1132.7218	12	2K7-3K2-4K	840-972-924	60°	220-240	140x102	Ø120x110	0,24

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Bornes de conexión rápida
Easy wiring with push-fit connector
Câblage facile avec connecteur push-fit



Triac driver integrado en el cuerpo
Triac driver integrated in the body
Driver Triac intégré dans le corps



Clips con protección
Clips with protection
Clips avec protection