

INSTRUCTION FOR LIGHT SOURCE/CONTROL GEAR

Applied to product family and references:

BANGKOK	1.1066.7118
----------------	--------------------

Instruction how to remove the light source of the product containing. This product contains a non-replaceable light source. The light source is an integrated part of the containing product, and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its mechanical protection to guarantee its safety and its waterproofness.

Instruction how to remove the control gear of the product containing. This product contains a non-replaceable control gear. The control gear is an integrated part of the containing product, and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its mechanical protection to guarantee its safety and its waterproofness.


In case of doubt contact us.

Attention: Before doing any works, switch off power of the mains supply or respectively of the connection lead and follow our safety precautions given in the product installation manual included in the product packaging.

- Read with care the installation manual according to product family included in the containing product.
- Uninstall the product in the reverse established order in the installation manual.
- Make sure that the product is place on a stable, even and safe environment.
- Remove the front ring by turning and using an appropriate tool remove the gasket, like shown in pictures.
- To reach the light source and the control gear, it is necessary to break the polycarbonate. Using appropriate tools, pry from one of the holes to be able to break and separate the polycarbonate from the body, as shown in the pictures. Could be necessary the use of personal protective equipment.
- The light source is assembled by screws, unscrew them to take it out.
- Once reached the light source, desolder the positive and negative cables from circuit. By cooling reasons, a heat sink compound is needed between LED module and metal base. Please, be sure that the heat sink compound cover completely the LED module surface.



Pictures (as an example, the current situation may differ)



INSTRUCCIÓN PARA FUENTE LUMINOSA/MECANISMO DE CONTROL

Aplica a la familia de producto y referencias:

BANGKOK	1.1066.7118
----------------	--------------------

Instrucción de cómo retirar la fuente luminosa del producto continente. Este producto contiene una fuente luminosa no reemplazable. La fuente luminosa es una parte integrada del producto continente y su retirada solo puede ser realizada causando daño permanente al producto continente debido a la protección mecánica para garantizar su seguridad y estanqueidad.

Instrucción de cómo retirar el mecanismo de control del producto continente. Este producto contiene un mecanismo de control no reemplazable. El mecanismo de control es una parte integrada del producto continente y su retirada solo puede ser realizada causando daño permanente al producto continente debido a la protección mecánica para garantizar su seguridad y estanqueidad.

En caso de duda, contacten con nosotros.

Atención: Desconecte la línea de alimentación antes de realizar cualquier trabajo y siga las precauciones establecidas en el manual de instalación incluida en el embalaje del producto.

- Lea con atención el manual de instalación acorde a la familia de producto incluida en el producto continente.
- Desinstale el producto en el orden inverso al establecido en el manual de instalación.
- Preste atención que el producto esté en una base plana, estable y en un entorno seguro.
- Retirar el embellecedor frontal girándolo y con el uso de una herramienta apropiada retira la junta, como se muestra en las imágenes.
- Para alcanzar la fuente luminosa y el mecanismo de control, es necesario romper el policarbonato. Con el uso de herramientas apropiadas, haga palanca desde uno de los agujeros para poder romper y separar el policarbonato del cuerpo, tal y como aparece en las imágenes. Podría ser necesario el uso de equipos de protección individual.
- La fuente luminosa está montada con tornillos, desatornillelos para retirarla.
- Una vez alcanzada la fuente luminosa, desoldar el cable positivo y negativo del circuito. Para una correcta disipación térmica, es necesario un compuesto disipador de calor entre el módulo LED y la base. Por favor, asegúrese que el componente disipador cubra toda la superficie del módulo LED.



Imágenes (como ejemplo, la situación actual puede diferir)